



水圧式自動希釈装置

ProSink-R

レバー式で簡単希釈!
耐薬性に優れたステンレス製ボディは
次亜塩素酸ナトリウムの希釈にも対応。
コンパクトサイズの水圧式自動希釈装置。




レバー式

水量 約 16L



1 お好みの濃度に調整

付属のチップで
お好みの濃度に
調整できます。※1



※1 濃度調整については弊社担当者にお問い合わせください。

2 耐薬性に優れたステンレス製ボディ

洗浄・殺菌で効果的な油污用洗浄
剤、殺菌・漂白剤の希釈にも安心し
て使用いただけます。



3 左右選べる給水口

本体給水口は、
給水元に合わせ左右選べます。



4 左右選べる薬剤吸入口


薬剤原液の設置
場所に合わせ左
右選べます。



項目	内容
名称	水圧式自動希釈装置
型式	ProSink-R
外形寸法	W111×D57×H308mm (本体部分)
製品質量	600g (本体重量)
給水接続口	3/4インチGASオス
バルブ開閉方式	バブル開閉方式
流量	16L/分
操作方式	レバー
薬液混合方式	FLEXギャップ アスピレーター方式
希釈倍率	チップの交換による調整
流体仕様	水道水と薬液
使用可能圧力範囲	最小1bar最大9bar (最適範囲2~4bar)
水温	0~70℃ (凍結不可)
使用環境温度	5~35℃ (薬液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20~85% (結露なき事)
使用薬液	当社指定の薬液

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
 ※使用薬液は、当社指定の薬液をお使いください。他社の薬液を使用した場合、
 トラブルが生じる恐れがありますのでお使いにならないでください。

外形寸法図



単位(mm)

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
水圧式自動希釈装置 ProSink-R PSK1F16	レバー式 16L/分	1	75858	—



安全にご使用 いただくために

- ご使用前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 薬液をご使用の際は、当社指定の薬液をご使用ください。
指定以外の薬液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2021年4月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
 TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>