

WS-3000SLF 仕様書

屋内用

項 目	内 容		
名 称 及 び 型 式	自動手指洗浄消毒器 WS-3000SLF		
外 形 寸 法	W400mm×D370mm×H744mm		
製 品 質 量	約 15 kg(薬液含む) [乾燥質量 約 13 kg]		
材 質	ノズルカバー……………亜鉛ダイキャスト(ZDC1、Ni-Cr メッキ) ノズルベース……………亜鉛ダイキャスト(ZDC1、Ni-Cr メッキ) ステンレスシンク……………ステンレス(SUS304) 排水管……………PP、ABS 他 タンクケース……………ABS 他 コネクターケース……………PP		
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz (本体 DC12V)		
電 源 コ ー ド	約 1.8m		
消 費 電 力	待 機 時	1.5W	
	作 動 時	9W	
給 水 ・ 給 湯 圧 力	0.07～0.59MPa(給水圧力≥給湯圧力)		
給 水 接 続 口	G1/2 おねじ		
排 水 接 続 口	φ 32(壁・床排水 VP・VU40)		
使 用 環 境 温 度	5～40℃(薬液に適切な流動性が保たれていること)		
使 用 環 境 湿 度	20%～85%(但し、結露無きこと)		
セ ン サ ー 方 式	赤外線センサー		
手 洗 い 水 能 吐 出 機 能	吐 水 量	約 8L/分(最大 1 分間)	
	吐 出 温 度	単 水 栓	水温(凍結なきこと)
		混 合 水 栓	水温(凍結なきこと)～45℃
石 け ん 液 (泡) 吐 出 機 能	吐 出 量	約 1.8 g(0.6 秒間)	
	ボ ト ル 容 量	カセット式(カートリッジ式) 1L	
	吐 出 方 式	(液用)ダイヤフラムポンプと(空気用)ダイヤフラムポンプの連動	
消 毒 液 能 噴 射 機 能	噴 射 量	約 1.5mL/秒(最大 4 秒間)	
	ボ ト ル 容 量	カセット式(カートリッジ式) 1L	
	噴 射 方 式	ダイヤフラムポンプと噴射ノズル	
使 用 薬 液	石 け ん 液	「シャボネット P-5」または当社指定の手洗い石けん液	
	手 指 消 毒 剤	「ヒビスコール S」または当社指定の手指消毒剤	
オ プ シ ョ ン 品	混合水栓		

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

作成年月日 2013年11月19日

サラヤ株式会社

東京サラヤ株式会社

