SD-3000F 仕様書

屋内用

項目		内容
名称及び型式		自動石けん液供給装置 SD-3000F
外形寸法	薬液ノズル(石けん)	W42mm×D110mm×H103mm
	タンクケース	W220mm×D194mm×H293mm
製品質量		約 2.5 kg(梱包、付属品および薬液は除く)
材質		ノズルカバー……亜鉛ダイキャスト(ZDC1、Ni-Cr メッキ) ノズルベース……亜鉛ダイキャスト(ZDC1、Ni-Cr メッキ) タンクケース……ABS 他 コネクターケース……PP
電源電圧		AC100V 50/60Hz (本体 DC12V)
電源コード		長さ約 1.8m
消費電力	待機時	1W
	作動時	7W
使用環境温度		5～40℃(薬液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度		20～85%(但し、結露無きこと)
センサー方式		赤外線センサー
石けん液吐出機能	吐出量	約 1.8g(0.6 秒間)
	ボトル容量	カセット式(カートリッジ式) 1L
	吐出方式	(液用)ダイヤフラムポンプと(空気用)ダイヤフラムポンプ連動
使用薬液	石けん液	「シャボネット P-5」または当社指定の手洗い石けん液

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

作成年月日 2013 年 4 月 20 日

サ ラ ヤ株式会社

東京サラヤ株式会社

発 行
'13.04.23
サラヤ株式会社
SARAYA CO., LTD.