

SD-3000 仕様書

屋内用

項 目	内 容	
名 称 及 び 型 式	自動石けん液供給装置 SD-3000	
外 形 寸 法	薬液ノズル(石けん)	W42mm×D110mm×H103mm
	タンクケース	W220mm×D194mm×H293mm
製 品 質 量	約 2.5 kg (梱包、付属品および薬液は除く)	
材 質	ノズルカバー	亜鉛ダイキャスト(ZDC1、Ni-Cr メッキ)
	ノズルベース	亜鉛ダイキャスト(ZDC1、Ni-Cr メッキ)
	タンクケース	ABS 他
	コネクターケース	PP
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz (本体 DC12V)	
電 源 コ ー ド	長さ約 1.8m	
消 費 電 力	待 機 時	1W
	作 動 時	4W
使 用 環 境 温 度	5～40℃(薬液に適切な流動性が保たれていること)	
使 用 環 境 湿 度	20～85%(但し、結露無きこと)	
セ ン サ ー 方 式	赤外線センサー	
石 け ん 液 吐 出 機 能	吐 出 量	約 3mL(1秒間)
	ボ ト ル 容 量	カセット式(カートリッジ式) 1L
	吐 出 方 式	ダイヤフラムポンプ
使 用 薬 液	石 け ん 液 「シャボネット P-5」または当社指定の手洗い石けん液	

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

作成年月日 2013年4月20日
 サラヤ株式会社
 東京サラヤ株式会社

