# SD-3000　仕様書　　屋内用

| 項目 | | 内容 |
|---|---|---|
| 名称及び型式 | | 自動石けん液供給装置 SD-3000 |
| 外形寸法 | 薬液ノズル(石けん) | W42mm×D110mm×H103mm |
| | タンクケース | W220mm×D194mm×H293mm |
| 製品質量 | | 約 2.5 kg(梱包、付属品および薬液は除く) |
| 材質 | | ノズルカバー……亜鉛ダイキャスト(ZDC1、Ni-Cr メッキ)<br>ノズルベース……亜鉛ダイキャスト(ZDC1、Ni-Cr メッキ)<br>タンクケース……ABS 他<br>コネクターケース……PP |
| 電源電圧 | | AC100V　50/60Hz　(本体 DC12V) |
| 電源コード | | 長さ約 1.8m |
| 消費電力 | 待機時 | 1W |
| | 作動時 | 4W |
| 使用環境温度 | | 5～40℃(薬液に適切な流動性が保たれていること) |
| 使用環境湿度 | | 20～85%(但し、結露無きこと) |
| センサー方式 | | 赤外線センサー |
| 石けん液吐出機能 | 吐出量 | 約 3mL(1秒間) |
| | ボトル容量 | カセット式(カートリッジ式)　1L |
| | 吐出方式 | ダイヤフラムポンプ |
| 使用薬液 | 石けん液 | 「シャボネット P-5」または当社指定の手洗い石けん液 |

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

作成年月日　2013 年 4 月 20 日

サ　ラ　ヤ株式会社

東京サラヤ株式会社

発　行
'13.04.23
サラヤ株式会社
SARAYA CO., LTD.