HD-3000　仕様書　　屋内用

項目		内容
名称及び型式		自動消毒液供給装置 HD-3000
外形寸法	薬液ノズル(消毒)	W42mm×D110mm×H103mm
	タンクケース	W220mm×D194mm×H293mm
製品質量		約 2.5 kg(梱包、付属品および薬液は除く)
材質		ノズルカバー……亜鉛ダイキャスト(ZDC1、Ni-Cr メッキ) ノズルベース……亜鉛ダイキャスト(ZDC1、Ni-Cr メッキ) タンクケース……ABS 他 コネクターケース……PP
電源電圧		AC100V　50/60Hz　(本体 DC12V)
電源コード		長さ約 1.8m
消費電力	待機時	1W
	作動時	5W
使用環境温度		5～40℃(薬液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度		20～85%(但し、結露無きこと)
センサー方式		赤外線センサー
消毒液噴射機能	噴射量	約 1.5mL/秒(最大 4 秒間)
	ボトル容量	カセット式(カートリッジ式)　1L
	噴射方式	ダイヤフラムポンプ
使用薬液	手指消毒剤	「ヒビスコール S」または当社指定の消毒液

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

作成年月日　2013 年 4 月 25 日

サ　ラ　ヤ株式会社

東京サラヤ株式会社

発　行
'13.04.25
サラヤ株式会社
SARAYA CO., LTD.