WS-P2SNF　仕様書　　屋内用

項目			内容
名称及び型式			自動水栓付泡石けん液供給装置　WS-P2SNF
外形寸法	供給装置本体		W198mm×D170mm×H97mm
	タンクケース		W238mm×D198mm×H325mm
製品質量			約 4.5 kg（梱包、付属品および薬液は除く）
材質			上カバー……亜鉛ダイキャスト（ZDC1、Ni-Cr メッキ） 前、後ケース……亜鉛ダイキャスト（ZDC1、塗装） タンクケース……ABS 他 コネクターケース……PP
電源電圧			AC100V　50/60Hz　（本体 DC12V）
電源コード			長さ約 1.8m
消費電力	待機時		1W
	作動時		7W
給水・給湯圧力			0.07～0.59MPa（給水圧力≧給湯圧力）
給水接続口			G1/2 おねじ
使用環境温度			5～40℃（薬液に適切な流動性が保たれていること）
使用環境湿度			20～85%（結露無きこと）
センサー方式			赤外線センサー
手洗い水吐出機能	吐出量		約 4L/分（最大 1 分間）
	吐出温度	単水栓	水温（凍結なきこと）
		混合水栓	水温（凍結なきこと）～45℃
泡石けん液吐出機能	吐出量		約 1.8 g（0.6 秒間）
	ボトル容量		1L
	吐出方式		（液用）ダイヤフラムポンプと（空気用）ダイヤフラムポンプの連動
使用薬液	石けん液		「シャボネット P-5」、その他当社指定の石けん液
オプション品			混合水栓

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

作成年月日　2018 年 04 月 03 日

サ　ラ　ヤ株式会社
東京サラヤ株式会社