ノータッチ式ディスペンサーUD-1600 仕様書

項　目	内　　容	
1. 名称	ノータッチ式ディスペンサー	
2. 型式	UD-1600	
3. 使用方法	ノズルの下に両手を揃えて差し出す	
4. 寸法	本体：W:154×D:100×H:287［mm］ 別売オプション品トレーD 型装着時：W:154×D:109×H:411［mm］	
5. 材質	ケース・・・・・・・ABS スライド部品・・・・POM	
6. 製品質量	約 785［g］　（梱包、付属品、取付板および薬液は除く）	
7. 薬液容器	1200mL カートリッジボトル	
8. 使用薬液	当社指定の薬液	
9. 吐出量	石けん（リキッド）	約 1.0mL／回
	手指消毒剤（ジェル）	約 1.2mL／回
	手指消毒剤（スプレー）	約 1.5ml／回
	手指消毒剤（ローション）	約 1.0ml／回
10. 電源	アルカリ乾電池（単 2×4 本）（本製品には付属していません。）	
11. 使用環境温度	5～40［℃］（使用する薬液の注意事項にも注意すること）	
12. 使用環境湿度	20～80［%］(結露なきこと)	

作成年月日　2022 年 6 月 1 日

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

サラヤ株式会社

東京サラヤ株式会社

発　行
’22.06.01
サラヤ株式会社
SARAYA CO.,LTD.